

Produktübersicht

Straßenlampen & Objektbeleuchtung

bluESProtec GmbH

Friedenstraße 10 81671 München

Tel: +49 (0) 89 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 1433232-21 E-Mail: info@bluesprotec.de

www.bluesprotec.de



LED Straßenleuchten Programm 2012

EME .	Proto	Mönkebude
	Sigma S6	Radeberg
	Sigma	Torgelow
	SPL 60-240	Stralsund
	Omega	Greifswald
	Derben	Gadebusch

www.bluESprotec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben



P LED Straßenleuchten Programm 2012

	Name	Lichtfarbe	LED Bestückung	Preis
	Sigma LED Sigma LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K	4x 6 Hochleistungs LED 5 x 6 Hochleistungs LED	808,50 951,50
	Sigma - S6	5000 K	6 LED-Pool mt Reflektoren	1699,50
	Torgelow LED	3000 K / 6300 K	3 x 6 Hochleistungs LED	797,50
	Torgelow LED Torgelow LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K	4 x 6 Hochleistungs LED 5 x 6 Hochleistungs LED auf P	852,50 rojektanfrage
-	Stralsund LED	3000 K / 6300 K	3 x 6 Hochleistungs LED	782,10
	Stralsund LED Stralsund LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K	4 x 6 Hochleistungs LED 5 x 6 Hochleistungs LED auf P	837,10 rojektanfrage
	Greifswald LED	3000 K / 6300 K	3 x 6 Hochleistungs LED	787,60
	Greifswald LED Greifswald LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K	4 x 6 Hochleistungs LED 5 x 6 Hochleistungs LED auf Pr	842,60 rojektanfrage
	Gadebusch LED	3000 K / 6300 K	3 x 6 Hochleistungs LED	863,50
	Gadebusch LED Gadebusch LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K	4 x 6 Hochleistungs LED 5 x 6 Hochleistungs LED auf P	918,50 rojektanfrage
FL.	Omega LED	3000 K / 6300 K	3 x 6 Hochleistungs LED	1160,50
	Omega LED	3000 K / 6300 K	4 x 6 Hochleistungs LED	1215,50
	Derben LED	3000 K / 6300 K	3 x 6 Hochleistungs LED	1008,70
	Derben LED Derben LED Derben LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K 5000 K	4 x 6 Hochleistungs LED 5 x 6 Hochleistungs LED 6 LED-Pool mt Reflektoren	1063,70 1210,00 1958,00
	Mönkebude LED Mönkebude LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K	3 x 6 Hochleistungs LED 4 x 6 Hochleistungs LED	1008,70 1063,70
	Mönkebude LED Mönkebude LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K 5000 K	5 x 6 Hochleistungs LED 6 LED-Pool mt Reflektoren	1210,00 1958,00
	Radeberger LED Radeberger LED	3000 K / 6300 K 3000 K / 6300 K	2 x 6 Hochleistungs LED 3 x 6 Hochleistungs LED	825,00 877,80
\Leftrightarrow	, idassolgs, LEB	2000 111 0000 11		0,7,00

Preisliste gültig ab 01.01.2011 Preise pro Stück, exkl. Ust., ab Lager

www.bluESprotec.de

bluESProtec GmbH – Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21 Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben




P- SPL-60 LED Straßenleuchte

Technische Daten

Lichtquelle	High Power LED
Stromverbrauch	74 W
Sockel	E27/E40
Material	Kunststoff, Aluminium
Gewicht	6,9 kg
Abmessung	495x315x80 mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	4800 - 6000 lm
Farbtemperatur	4200, 5200, 5800 K
Input	230 V
Einsatz Temperatur	-40°C bis 60°C
Einsatz Luftfeuchte	0 bis 95%
Farbe	Warmweiß, Naturweiß,
raibe	Kaltweiß
Protection	IP 65
Zertifikate	RoHS, CE
Lebensdauer	~ 50.000h
Preis € (netto)	525,00







Einsatzgebiete:

Straßenbeleuchtung, Industriebeleuchtung usw. Keine UV und IR Strahlung! Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21


Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben




P-SP-2101 LED Tunnel

Technische Daten

recillistie De	aten	
Lichtquelle		
Stromverbrauch	80W	100W
Sockel		
Material	Aluminiu	mlegierung
Gewicht		
Abmessung	320x700	x190
Strahlungswinkel	170°	
Lumen	6400lm	8000lm
Farbtemperatur	5000-600	00K
Input	90-260 V	//AC
Farbe	Kaltweiß	
Protection	IP 65 Class II	
Zertifikate	RoHS, CE	
Lebensdauer	~ 50.000h	
Preis € (netto)	>50 Stüc	k 485,00





Optional:

Strahlungswinkel	130°, 80°, 40°
Farbtemperatur	3000-4000K
Input	12/24 V DC



Einsatzgebiete:

Tunnel, U-Bahnstationen, Gebäudebeleuchtung, Parkplätze und Messe,-Plakat und Werbetafeln.

Keine UV und IR Strahlung! Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben



P-SP-2022 LED Kasette

Technische Daten


aten	
LED Kasette	
100W	120W
Edelstah	lgehäuse,
Plastikab	deckung
588x588x250 mm	
130°	
7500lm	9000lm
5000-6000K	
90-260 V/AC	
Kaltweiß	
IP 44 Class II	
RoHS, CE	
~ 50.000h	
744,00	
	Edelstah Plastikab 588x588 130° 7500lm 5000-600 90-260 V Kaltweiß IP 44 Cla RoHS, C



Strahlungswinkel	80°, 40°
Farbtemperatur	3000-4000K
Input	12/24 V DC









Einsatzgebiete:

Tankstellen, U-Bahnstationen, Gebäudebeleuchtung, Parkplätze und Messe,-Plakat und Werbetafeln.

Keine UV und IR Strahlung! Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben





P-SP-2021 LED Kasette

Technische Daten

Lichtquelle	LED Kassette	
Stromverbrauch	100W	120W
Sockel		
Material	Aluminiur	nlegierung,
Material	Plastikabdeckung	
Gewicht		
Abmessung	600x600x	(90 mm
Strahlungswinkel	130°	
Lumen	8000lm	9600lm
Farbtemperatur	5000-6000K	
Input	90-260 V	/AC
Farbe	Kaltweiß	
Protection	IP 44 Class II	
Zertifikate	RoHS, CE	
Lebensdauer	~ 50.000h	
Preis € (netto)	776,00	









Optional:

Strahlungswinkel	80°, 40°
Farbtemperatur	3000-4000K
Input	12/24 V DC

Einsatzgebiete:

Tankstellen, U-Bahnstationen, Gebäudebeleuchtung, Parkplätze und Messe,-Plakat und Werbetafeln.

Keine UV und IR Strahlung! Kein stroboskopischer Effekt!









www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben



P SPL-120 LED Straßenleuchte

Technische Daten

Lichtquelle	High Power LED
Stromverbrauch	141 W
Sockel	E27/E40
Material	Kunststoff, Aluminium
Gewicht	9,5 kg
Abmessung	620x315x80 mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	9000-12000 lm
Farbtemperatur	4200, 5200, 5800 K
Input	230 V
Einsatz Temperatur	-40°C bis 60°C
Einsatz Luftfeuchte	0 bis 95%
Farbe	Warmweiß, Naturweiß, Kaltweiß
Protection	IP 65
Zertifikate	RoHS, CE
Lebensdauer	~ 50.000h
Preis € (netto)	712,00





Einsatzgebiete:

Straßenbeleuchtung, Industriebeleuchtung us Keine UV und IR Strahlung! Kein stroboskopischer Effekt!









www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21


Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben




P- SPL-180 LED Straßenleuchte

Technische Daten

Lichtquelle	High Power LED
Stromverbrauch	206 W
Sockel	E27/E40
Material	Kunststoff, Aluminium
Gewicht	12,2 kg
Abmessung	765x315x80 mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	14000 - 18000 lm
Farbtemperatur	4200, 5200, 5800 K
Input	230 V
Einsatz Temperatur	-40°C bis 60°C
Einsatz Luftfeuchte	0 bis 95%
Farbe	Warmweiß, Naturweiß,
raibe	Kaltweiß
Protection	IP 65
Zertifikate	RoHS, CE
Lebensdauer	~ 50.000h
Preis € (netto)	1.245,00





Einsatzgebiete:

Straßenbeleuchtung, Industriebeleuchtung usw. Keine UV und IR Strahlung! Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben





P- SPL-240 LED Straßenleuchte

Technische Daten

Lichtquelle	High Power LED
Stromverbrauch	267 W
Sockel	E27/E40
Material	Kunststoff, Aluminium
Gewicht	12,2 kg
Abmessung	910x315x80 mm
Strahlungswinkel	120°
Lumen	19200-24000 lm
Farbtemperatur	4200, 5200, 5800 K
Input	230 V
Einsatz Temperatur	-40°C bis 60°C
Einsatz Luftfeuchte	0 bis 95%
Farbe	Warmweiß, Naturweiß,
raibe	Kaltweiß
Protection	IP 65
Zertifikate	RoHS, CE
Lebensdauer	~ 50.000h
Preis € (netto)	1.550,00







Einsatzgebiete:

Straßenbeleuchtung, Industriebeleuchtung usw. Keine UV und IR Strahlung! Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH - Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben



Straßenlampe	Lichtquelle	[w]	Maße [mm]	Winkel [°]	Lumen [lm]	Lichtfarbe [K]	Input [V]	Protection/ Zertifikate	Garantie [a]	mLD [th]	VK [€] netto
	SPL-24 28 LEDs	28	90x275	120		WW KW	230	IP60			281,00
	SPL-24 28 LEDs SPL-48	28 52	90x275 495x315x80	120 120	4800- 6000	WW KW NW4200 NW5200 KW5800	230 230	IP60 RoHS, CE IP65		~50	281,00 525,00
	SPL-48 SPL-96	52 106	495x315x80 620x315x80	120 120	4800- 6000 9000- 12000	NW4200 NW5200 KW5800 NW4200 NW5200 KW5800	230 230	RoHS, CE IP65 RoHS, CE IP65		~50 ~50	525,00 712,00
	SPL-96 SPL-180	106 206	620x315x80 765x315x80	120 120	9000- 12000 14000- 18000	NW4200 NW5200 KW5800 NW4200 NW5200 KW5800	230 230	RoHS, CE IP65 RoHS, CE IP65		~50 ~50	712,00 1245,00
	SPL-180 SPL-240	206 267	765x315x80 910x315x80	120 120	14000- 18000 19200- 24000	NW4200 NW5200 KW5800 NW4200 NW5200 KW5800	230 230	RoHS, CE IP65 RoHS, CE IP65		~50 ~50	1245,00 1550,00
500 to ²	SPL-240 SP-2101 Tunnel	267 80 100	910x315x80 320x700x190	120 170	19200- 24000 6400 8000	NW4200 NW5200 KW5800 NW5000 KW6000	230 90- 260	RoHS, CE IP65 RoHS, CE IP65 ClassII		~50 ~50	1550,00 >50 Stück 485,00

Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Lieferbar ab Lager München, Lieferzeit ca. 2-4 Wochen. Bitte fragen Sie unsere Rabattstaffeln ab 100 Stück an.

www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH – Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21 Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben













Streetwise 50Watt, 100Watt, 200Watt Sunwind FARO

Bezeichnung	Lichtfarbe	Kelvin	Watt	Größe	Lumen pro Watt*	Winkell	Artikel- nummer	Großkunde n- preis
SUNWIND 10 S	warmweiß	3300K	22Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000200	4575,00
SUNWIND 10 S	neutralweiß	4500K	22Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000201	4575,00
SUNWIND 10 S	kaltweiß	7000K	22Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000202	7575,00
SUNWIND 20 S	warmweiß	3300K	32Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000203	4635,00
SUNWIND 20 S	neutralweiß	4500K	32Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000204	4635,00
SUNWIND 20 S	kaltweiß	7000K	32Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000205	4635,00
SUNWIND 30 S	warmweiß	3300K	44Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000206	4725,00
SUNWIND 30 S	neutralweiß	4500K	44Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000207	4725,00
SUNWIND 30 S	kaltweiß	7000K	44Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000208	4725,00
SUNWIND 40 S	warmweiß	3300K	52Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000209	4800,00
SUNWIND 40 S	neutralweiß	4500K	52Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000210	4800,00
SUNWIND 40 S	kaltweiß	7000K	52Watt	2,5 x 7,2 m	55~137lm/W	120°	1000211	4800,00
SUNWIND 10 O	warmweiß	3300K	22Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000212	4200,00
SUNWIND 10 O	neutralweiß	4500K	22Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000213	4200,00
SUNWIND 10 O	kaltweiß	7000K	22Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000214	4200,00
SUNWIND 20 O	warmweiß	3300K	32Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000215	4275,00
SUNWIND 20 O	neutralweiß	4500K	32Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000216	4275,00
SUNWIND 20 O	kaltweiß	7000K	32Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000217	4275,00
SUNWIND 30 O	warmweiß	3300K	44Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000218	4350,00
SUNWIND 30 O	neutralweiß	4500K	44Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000219	4350,00
SUNWIND 30 O	kaltweiß	7000K	44Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000220	4350,00
SUNWIND 40 O	warmweiß	3300K	52Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000221	4450,00
SUNWIND 40 O	neutralweiß	4500K	52Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000222	4450,00
SUNWIND 40 O SUNWIND 10	kaltweiß	7000K	52Watt	2,5 x 2,7m	55~137lm/W	120°	1000223	4450,00
OW	warmweiß	3300K	22Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000224	3370,00
SUNWIND 10 OW	neutralweiß	4500K	22Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000225	3370,00
SUNWIND 10 OW	kaltweiß	7000K	22Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000226	3370,00
SUNWIND 20 OW	warmweiß	3300K	32Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000227	3435,00
SUNWIND 20 OW	neutralweiß	4500K	32Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000228	3435,00
SUNWIND 20 OW	kaltweiß	7000K	32Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000229	3435,00
SUNWIND 30 OW	warmweiß	3300K	44Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000230	3535,00
SUNWIND 30 OW	neutralweiß	4500K	44Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000231	3535,00
SUNWIND 30 OW	kaltweiß	7000K	44Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000232	3535,00
SUNWIND 40 OW	warmweiß	3300K	52Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000234	3630,00
SUNWIND 40 OW	neutralweiß	4500K	52Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000235	3630,00
SUNWIND 40 OW	kaltweiß	7000K	52Watt	2,5 x 1,5m	55~137lm/W	120°	1000236	3630,00
S= Set, inkl. Wind	lgenerator, Solarp	anel, Mast und	d Gel-Batterie	O= ohne Mast, inkl.	Windgenerator, So	olarpanel υ	ınd Gel-Batterie	
OW= ohne Mast u	und Windgenerato	r, inkl. Solarpa	nel und Gel-B	atterie	*= abhängig von	der Anzal	nl und Selection	der LEDs



Bezeichnung		Lichtfarbe	Watt	Kelvin	Lumen	Schutzart	Artikel- nummer	VK € netto
STREETWISE	50	kaltweiß	53Watt	5000~6300K		IP65	1000674	690,00
STREETWISE	100	kaltweiß	115Watt	5000~6300K	7000lm	IP65	1000672	759,00
STREETWISE	200	kaltweiß	230Watt	5000~6300K	14000lm	IP65	1000673	969,00
Größe: 700x340x10	00mm G	Gewicht: 11,20	kg					
FARO 30		warmweiß	28Watt	2700K	90lm/Watt	IP67	1000730	549,00
FARO 30		neutralweiß	28Watt	4500K	90lm/Watt	IP67	1000731	549,00
FARO 30		kaltweiß	28Watt	6000K	90lm/Watt	IP67	1000732	549,00
FARO 60		warmweiß	56Watt	2700K	90lm/Watt	IP67	1000733	690,00
FARO 60		neutralweiß	56Watt	4500K	90lm/Watt	IP67	1000734	690,00
FARO 60		kaltweiß	56Watt	6000K	90lm/Watt	IP67	1000735	690,00
FARO 90		warmweiß	84Watt	2700K	90lm/Watt	IP67	1000736	759,00
FARO 90		neutralweiß	84Watt	4500K	90lm/Watt	IP67	1000737	759,00
FARO 90		kaltweiß	84Watt	6000K	90lm/Watt	IP67	1000738	759,00
Größe: 480x314x90	mm, G	ewicht: 6,50kg	, modulare B	auweise				

Modellvarianten:

C-Modell: Standardmodell 160° SW mit ReflektorenV-Modell: Standardmodell dimmbar 0, 25, 50, 75 od. 100%

VX-Modell: V-Modell jedoch explosionsgeschützt **S-Modell:** C-Modell mit Solarausrüstung

FARO30: C-, V-, VX- und S-Modell FARO60: C-, V-, VX- und S-Modell

FARO90: C-Modell



Floodlight Nico



Floodlight Nico

Größe: 435x306x70mm, Gewicht: 5,10kg

Bezeichnung	Strom- verbrauch	Lichtfarbe	Kelvin	Anzahl LEDs	Lumen	Artikel- nummer	VK € netto
FLOODLIGHT NICO 30	34Watt	kaltweiß	6000K	1	2250lm	1000728	329,00
FLOODLIGHT NICO 50	52Watt	kaltweiß	6000K	1	3750lm	1000729	429,00
Floodlight für den Außenbe							









PLUG-Serie

Bezeichnung	Strahlwinkel	Lichtfarbe	Watt	Kelvin	Lumen	Schutzart	Artikel- nummer	VK € netto
PLUG E27 20W	360°	warmweiß	20Watt	2900~3200K		IP65	1200000	235,00
PLUG E27 20W	360°	neutralweiß	20Watt	4500~5000K		IP65	1200001	235,00
PLUG E27 20W	360°	kaltweiß	20Watt	5700~7000K	1634lm	IP65	1200002	235,00
PLUG E40 20W	360°	warmweiß	20Watt	2900~3200K		IP65	1200003	235,00
PLUG E40 20W	360°	neutralweiß	20Watt	4500~5000K		IP65	1200004	235,00
PLUG E40 20W	360°	kaltweiß	20Watt	5700~7000K	1634lm	IP65	1200005	235,00
PLUG E27 28W	360°	warmweiß	28Watt	2900~3200K		IP65	1200006	245,00
PLUG E27 28W	360°	neutralweiß	28Watt	4500~5000K	2400lm	IP65	1200007	245,00
PLUG E27 28W	360°	kaltweiß	28Watt	5700~7000K		IP65	1200008	245,00
PLUG E40 28W	360°	warmweiß	28Watt	2900~3200K		IP65	1200009	245,00
PLUG E40 28W	360°	neutralweiß	28Watt	4500~5000K	2400lm	IP65	1200010	245,00
PLUG E40 28W	360°	kaltweiß	28Watt	5700~7000K		IP65	1200011	245,00
PLUG E27 36W	360°	warmweiß	36Watt	2900~3200K		IP65	1200012	295,00
PLUG E27 36W	360°	neutralweiß	36Watt	4500~5000K	3085lm	IP65	1200013	295,00
PLUG E27 36W	360°	kaltweiß	36Watt	5700~7000K		IP65	1200014	295,00
PLUG E40 36W	360°	warmweiß	36Watt	2900~3200K		IP65	1200015	295,00
PLUG E40 36W	360°	neutralweiß	36Watt	4500~5000K	3085lm	IP65	1200016	295,00
PLUG E40 36W	360°	kaltweiß	36Watt	5700~7000K		IP65	1200017	295,00



Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Kelvin	Strahlwinkel	Schutzart	Artikel- nummer	Großkun den- preis
KUBUS	warmweiß	2 x 3Watt	3000K	8° und 40°		1300200	139,00
KUBUS	kaltweiß	2 x 3Watt	5000K	8° und 40°		1300201	139,00







Bezeichnung	Strom- verbrauch	Lichtfarbe	Winkel	Anzahl LEDs	Lumen	Artikel- nummer	VK € netto		
Floodlight Streetwise	105Watt	4000K	120°	2 á 50Watt	9000lm	1000739	709,00		
Modulare Bauweise, inkl. TÜV / CE Trafo, CRI >80, nicht dimmbar, Gehäusefarbe grau, Abmessung: 310x400x210mm									













PLS OUTDOOR PLS INDOOR 100Watt 60Watt SQUA

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Kelvin	Lumen	Schutzart	Artikel- nummer	VK € netto			
Plasma-Floodlight PLS Outdoor	neutralweiß	1030Watt	5500K	85 000lm	IP55	1000666	2300,00			
Plasma-Floodlight PLS Outdoor	tageslichtw.	1030Watt	6500K	85 000lm	IP55	1000667	2300,00			
Plasma-Floodlight PLS Outdoor	kaltweiß	1030Watt	7500K	85 000lm	IP55	1000668	2300,00			
Größe: 600x687mm, Gewic	ht: 20kg, 230V	, Zertifikate:	CE, VDE							
Plasma-Floodlight PLS Indoor	neutralweiß	730Watt	5500K	58 500lm	IP40	1000669	1790,00			
Plasma-Floodlight PLS Indoor	tageslichtw.	730Watt	6500K	59 500lm	IP40	1000670	1790,00			
Plasma-Floodlight PLS Indoor	kaltweiß	730Watt	7500K	60 500lm	IP40	1000671	1790,00			
Größe: 490x500mm, Gewic	ht: 19kg, Zertif	ikate: CE, VI	DE							
Floodlight 100W	kaltweiß	100Watt	6500K	8050lm	IP66	1000308	909,00			
Floodlight 100W	neutralweiß	100Watt	4000K	8050lm	IP66	1000309	909,00			
Floodlight 100W	warmweiß	100Watt			IP66	1000310	909,00			
Größe: 322x220x160mm, Gew	Größe: 322x220x160mm, Gewicht: 5,80kg, Strahlwinkel: 120° standard, 60° auf Anfrage, warmweiß auf Anfrage, inklusiv Trafo									
Floodlight 60W	kaltweiß	60Watt	6000~7000K	3800lm	IP65	1000280	749,00			
Floodlight 60W	warmweiß	60Watt	3400~4100K	3300lm	IP65	1000281	749,00			
Größe: 320x270x170mm, 6	Gewicht: 4,50kg	g, Strahlwinke	el: 120°/60°, ink	lusiv Trafo						
Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Größe	Lumen	Schutzart	Artikel- nummer	VK € netto			
Floodlight Sqare 12W	kaltweiß	12Watt	148x120x65mm	850lm	IP65	1300202	189,00			
Floodlight Sqare 12W	warmweiß	12Watt	148x120x65mm	708lm	IP65	1300203	189,00			
Floodlight Sqare 12W RGB	RGB	12Watt	148x120x65mm	526lm	IP65	1300204	189,00			
Floodlight Sqare 24W	kaltweiß	24Watt	210x180x70mm	1700lm	IP65	1300205	279,00			
Floodlight Sqare 24W	warmweiß	24Watt	210x180x70mm	1416lm	IP65	1300206	279,00			
Floodlight Sqare 24W RGB	RGB	24Watt	210x180x70mm	990lm	IP65	1300207	279,00			
Floodlight Sqare 36W	kaltweiß	36Watt	280x1280x70mm	2550lm	IP65	1300208	379,00			
Floodlight Sqare 36W	warmweiß	36Watt	280x1280x70mm	2124lm	IP65	1300209	379,00			
Floodlight Sqare 36W RGB	RGB	36Watt	280x1280x70mm	1578lm	IP65	1300210	429,00			
Strahlwinkel: 50°, eingebauter Trai erhältlich	fo, IP65, Anschluß	230V mit 2m Ka	abel und Stecker, o	ptional auch in d	en Lichtfarben	rot, grün, blau ui	nd gelb			

DMX-Accessoires

DMX Signal-Amplifier DMX512 Controller DMX Kabel







Wallwasher

Power

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Breite	Länge	Höhe	Lumen	Artikel- nummer	VK € netto
Wallwasher	kaltweiß	12Watt	80mm	480mm	110mm	850lm	1300211	331,00
Wallwasher	warmweiß	12Watt	80mm	480mm	110mm	708lm	1300212	331,00
Wallwasher RGB	RGB	12Watt	80mm	480mm	110mm	526lm	1300213	331,00
Wallwasher	kaltweiß	24Watt	80mm	880mm	110mm	1700lm	1300214	396,00
Wallwasher	warmweiß	24Watt	80mm	880mm	110mm	1416lm	1300215	396,00
Wallwasher RGB	RGB	24Watt	80mm	880mm	110mm	990lm	1300216	396,00
Wallwasher	kaltweiß	36Watt	80mm	1280mm	110mm	2550lm	1300217	482,00
Wallwasher	warmweiß	36Watt	80mm	1280mm	110mm	2124lm	1300218	482,00
Wallwasher RGB	RGB	36Watt	80mm	1280mm	110mm	1578lm	1300219	482,00

Strahlwinkel: 50°, eingebauter Trafo, IP65, Anschluß 230V mit 2m Kabel und Stecker, optional auch in den Lichtfarben rot, grün, blau und gelb erhältlich

RGB-Modelle inklusiv Controller

RGB-Modelle inklusiv Controller	
DMX-Accessoires	
DMX Signal-Amplifier	189,00
DMX512 Controller	229,00
DMX Kabel 5m (optional 10m)	12,90

Bezeichnung		Lichtfarbe	Watt	Lumen	Größe mm	Gewicht	Artikel- nummer	Großkund en- preis		
Wallwasher	POWER	kaltweiß	48Watt	3400lm	140x685x138	5,60kg	1300220	489,00		
Wallwasher	POWER	warmweiß	48Watt	2832lm	140x685x138	5,60kg	1300221	489,00		
Wallwasher RGB	POWER	RGB	72Watt	3156lm	140x685x138	11,00kg	1300222	527,00		
Wallwasher	POWER	kaltweiß	72Watt	5100lm	140x985x138	11,00kg	1300223	681,00		
Wallwasher	POWER	warmweiß	72Watt	4248lm	140x985x138	11,00kg	1300224	681,00		
Wallwasher RGB	POWER	RGB	108Watt	3156lm	140x985x138	13,20kg	1300225	750,00		
Wallwasher	POWER	kaltweiß	96Watt	6800lm	140x1285x138	16,50kg	1300226	805,00		
Wallwasher	POWER	warmweiß	96Watt	5664lm	140x1285x138	16,50kg	1300227	805,00		
Wallwasher RGB	POWER	RGB	144Watt	6312lm	140x1285x138	18,90kg	1300228	890,00		
Strahlwinkel: 50 erhältlich	Strahlwinkel: 50°, eingebauter Trafo, IP65, Anschluß 230V mit 2m Kabel und Stecker, optional auch in den Lichtfarben rot, grün, blau und gelb									

DMX-Accessoires	
DMX Signal-Amplifier	189,00
DMX512 Controller	229,00
DMX Kabel 5m (optional 10m)	12,90





Bezeichnung		Lichtfarbe	Watt pro Meter	Lumen pro Meter	Größe	Anzahl LEDs pro Meter	Artikel- nummer	VK € netto	
Soft Strip		kaltweiß	5Watt	180lm	5m x 8mm	60	1300229	189,00	
Soft Strip		warmweiß	5Watt	144lm	5m x 8mm	60	1300230	189,00	
Soft Strip		kaltweiß	10Watt	324lm	5m x 8mm	120	1300231	289,00	
Soft Strip		warmweiß	10Watt	259lm	5m x 8mm	120	1300232	289,00	
Stromversorgu	ng: 12V DC, IP20,	Gewicht pro 5m-R	olle: 100g, optional in	den Lichtfarbei	n rot, grün, blau und	gelb erhältli	ch, optional in IP6	7 erhältlich	
Ausführ	Ausführung in IP67 jeweils Aufpreis von € 10,00								
Soft Strip	POWER	kaltweiß	7,2Watt	405lm	5m x 10mm	30	1300233	309,00	
Soft Strip	Soft Strip POWER		7,2Watt	350lm	5m x 10mm	30	1300234	309,00	
Soft Strip POWER RGB		RGB	7,2Watt	154lm	5m x 10mm	30	1300235	309,00	
Soft Strip POWER		kaltweiß	14,4Watt	810lm	5m x 10mm	60	1300236	305,00	
Soft Strip	Soft Strip POWER wai		14,4Watt	700lm	5m x 10mm	60	1300237	305,00	
Soft Strip P	Soft Strip POWER RGB		14,4Watt	308lm	5m x 10mm	60	1300238	305,00	
Stromversorgu	Stromversorgung: 24V DC, IP20, Gewicht pro 5m-Rolle: 100g, optional in den Lichtfarben rot, grün, blau und gelb erhältlich, optional in IP67 erhältlich								
Ausführ	Ausführung in IP67 jeweils Aufpreis von € 15,00								
Soft Strip	SUPER	6000K	12,5Watt	1100lm	5m x 10mm	60	1300239	389,00	
Soft Strip	SUPER	3000K	12,5Watt	925lm	5m x 10mm	60	1300240	389,00	
Soft Strip	SUPER	2000K	12,5Watt	780lm	5m x 10mm	60	1300241	389,00	
Stromvers	Stromversorgung: 24V DC, IP20, Gewicht pro 5m-Rolle: 100g, optional in IP67 erhältlich, Ausführung in IP67 jeweils								



LED-MODULE							
Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt pro Modul	Module pro Meter	Anzahl Module pro 5 Meter	Watt pro 5 Meter	Artikel- nummer	VK € netto
LED-Modul	kaltweiß	1,4Watt	12	60	84Watt	1300242	282,00
LED-Modul 1 Stück	kaltweiß	1,4Watt					4,90
Abmessung des Modules: L: 55mm B: 33mm H: 6mm, Abstand zwischen den Modulen 76mm,							
Für 5m mit 60 Modulen benötigt man einen 100Watt Meanwell-Trafo 12V (nicht im Preis enthalten) IP20 oder wenn nötig IP68							
Preis bezieht sich auf 5m mit 60 Modulen							

Die LED-Module sind auch in verschiedenen Längen (immer ganze Meter) erhältlich, standardmäßig verschraubbar oder mit 3M-Klebeband ausgerüstet (ohne Aufpreis) - bei Bestellung Variante bitte angeben Es ist auch möglich 2- oder 3 mal 5m Module mit einem 200Watt bzw. 300W Meanwell-Trafo anzuschließen





Alu Strip

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt pro Strip	Lumen pro 0,5m	Größe LxBxH mm	Anzahl LEDs pro Meter	Gewicht	Artikel- nummer	VK € netto
Alu Strip	kaltweiß	7,2Watt	390lm	510x23x20,3	30	100g	1300243	88,00
Alu Strip	warmweiß	7,2Watt	390lm	510x23x20,3	30	100g	1300244	88,00
Alu Strip	rot	7,2Watt	150lm	510x23x20,3	30	100g	1300245	88,00
Alu Strip	grün	7,2Watt	360lm	510x23x20,3	30	100g	1300246	88,00
Alu Strip	blau	7,2Watt	90lm	510x23x20,3	30	100g	1300247	88,00
Alu Strip	gelb	7,2Watt	150lm	510x23x20,3	30	100g	1300248	88,00
Alu Strip	kaltweiß	14,4Watt	780lm	1010x23x20,3	60	200g	1300249	129,00
Alu Strip	warmweiß	14,4Watt	780lm	1010x23x20,3	60	200g	1300250	129,00
Alu Strip	rot	14,4Watt	300lm	1010x23x20,3	60	200g	1300251	129,00
Alu Strip	grün	14,4Watt	720lm	1010x23x20,3	60	200g	1300252	129,00
Alu Strip	blau	14,4Watt	180lm	1010x23x20,3	60	200g	1300253	129,00
Alu Strip	gelb	14,4Watt	300lm	1010x23x20,3	60	200g	1300254	129,00
Alu Strip	kaltweiß	21,6Watt	1170lm	1510x23x20,3	90	300g	1300255	169,00
Alu Strip	warmweiß	21,6Watt	1170lm	1510x23x20,3	90	300g	1300256	169,00
Alu Strip	rot	21,6Watt	450lm	1510x23x20,3	90	300g	1300257	169,00
Alu Strip	grün	21,6Watt	1080lm	1510x23x20,3	90	300g	1300258	169,00
Alu Strip	blau	21,6Watt	270lm	1510x23x20,3	90	300g	1300259	169,00
Alu Strip	gelb	21,6Watt	450lm	1510x23x20,3	90	300g	1300260	169,00









Wall Light

Wall Light mit BM

Way Light Way Light mit BM

IR-Handsender

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Größe mm	Schutzart	Artikel- nummer	VK €netto
Wall Light	warmweiß	9Watt	600lm	85x400x210	IP44	1000431	145,00
Wall Light mit BM	warmweiß	9Watt	600lm	85x400x210	IP44	1000432	225,00
Way Light	warmweiß	9Watt	600lm	85x1000x210	IP44	1000433	170,00
Way Light mit BM	warmweiß	9Watt	600lm	85x1000x210	IP44	1000434	240,00
IR-Handsender							

Jeweils in den Gehäusefarben schwarz oder weiß erhältlich

Mit Bewegungsmelder (BM): Erfassungsbereich 180° / 8m, Dämmerungseinstellung: 5, 50,150, 2000 lx, verschiedene Zeiteinstellungen mit IR-Handsender

IR-Handsender optional (nicht im Preis enthalten)

www.bluESprotec.de

bluESProtec GmbH – Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21 Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben